6

100%



	H3-50-Plus	H3-60-Plus	H3-75-Plus	H3-80-Plus	H3-100-Plus	H3-125-Plus
[kW]	100	120	150	160	200	250
[kW]	100	120	150	160	200	250
[V]			1000			
[V]			750			
[V]			180 ~ 950			
MPPT [A]			40			
MPPT [A]			55			
MPPT [V]			180 ~ 850			
[V]			180			
MPPT	4	4	8	8	8	8
MPPT			2			
			LFP ($LiFePO_4$)			
[V]			180 ~ 950			
/ [A]			240 (80+80+80)			
			3			
			CAN*3			
[W]	50000	60000	75000	80000	100000	125000
[VA]	55000	66000	82500	88000	110000	137500
[A]	83.6	100.3	125.4	133.7	167.2	198.5
[V]			380/400, 3W+N+PE	3W+PE		
[Un]			0.8 ~ 1.2			
[Hz]			50/60			
[Hz]			50/60, ±5			
			0.8 ~0.8			
(THDi) [%]			<3 @			
[VA]			207000			
[A]			300			
[V]			380/400, 3W+N+PE	3W+PE		
[Hz]			50/60, ±5			
[VA]	55000	66000	82500	88000	110000	137500
[VA] (10s)			155000			
LRA [A]			300			
[V]			380/400, 3W+N+PE	3W+PE		
[Hz]			50/60			
[ms]			<10			
(THDv [%]			<3 @			
[%]			97.6			
[%]			98.2			
/			II			
* * [mm]			730*1060*305			
[kg]	115	115	120	120	120	120
[°C]			¨ 30 ~ 60			
[m]			4000			
[%]			0 ~ 100			
[dB]			<70			
[W]			<60			
[kW]			20 ~ 50			
			IP65			
			LED, LCD, Wi-Fi+APP			
			USB / RS485 / / Wi-Fi+LAN / 4G / CAN			