k

k

IP65

k

_nn k



u u u ,dmv+cqq,am k ,a l

型号	H3-5.0-E AC3-5.0-E	H3-6.0-E AC3-6.0-E	H3-8.0-E AC3-8.0-E	H3-10.0-E AC3-10.0-E	H3-12.0-E
PV					
[Wp]	10000	12000	16000	20000	24000
[W]	A:6500 B:4000	A:6500 B:4000	A:8000 B:5000	A:8000 B:5000	A:8000 B:5000
[V]			1000 [1]		
[V]			160		
[V]			720		
MPPT [V]			160 ~ 950		
[A]	14/14	14/14	26/14	26/14	26/14
[A]	16/16	16/16	32/16	32/16	32/16
MPPT			2		
MPPT	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1
			(LFP)		
[V]			180 ~ 600 [2]		
/ [A]			26.0		
			CAN( ) RS485 (BMS)		
[VA]	10000	12000	16000	16000	16000
[A]	15.2	18.2	24.2	24.2	24.2
[W]	5000	6000	8000	10000	12000
[VA]	5500	6600	8800	11000	13200
[A]	7.2	8.7	11.6	14.5	17.4
[A]	8.0	9.6	12.8	16.0	19.2
[V]			3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240		
[Hz]			50/60		
			1 (0.8 ~0.8)		
THDI [%]			<3		
[VA]	5000	6000	8000	10000	12000
(60s) [VA]	10000	12000	14000	15000	15000
( ) [A]	15.2	18.2	21.2	22.7	22.7
[V]			3L/N/PE 400/230		
[Hz]			50/60		
			1 (0.8 ~0.8)		
THDv [%]			<3		
[ms]			<20		
[%]	97.10	97.10	97.20	97.20	97.20
[%]	97.80	97.80	98.00	98.00	98.00
PV @ [%]			98.50		
AC @ [%]			97.00		
PROTECTION					
/					
			DC II / AC II		
* * [mm]			449*519*198		
[kg]			28		
[dB]		35		45	
[m]			2000		
[°C]			-25 ~ 60		
[%]			0 ~ 100		
			IP65		
[W]			15		
			WiFi, LAN, 4G, GPRS ( )		
			2*RS485, DRM, , USB		
			LCD		
			EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1		
			IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3		
			EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21		

*

[1] 1000V PV 950V

[2] 150V